

**ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі розміру бюджетного призначення,**

**очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:***

Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області, 81600, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. В.Великого, 6, ЄДРПОУ 44006059.

**Назва предмета закупівлі** із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Фарби (ДК021:2015:44810000-1 Фарби)**

**Вид процедури закупівлі** :відкриті торги згідно пункту 3<sup>7</sup>прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 191 600,00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі – Фарби на підставі пункту 1 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 року № 275, а саме методом порівняння ринкових цін. Метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

№ п/п	Найменування товару	Од. вим.	К-ть	Характеристики
1.	<b>Фарба ПФ-115П, 2,8 кг біла або еквівалент</b>	банка	125	<p><b>Колір: білий</b></p> <p>Ступінь блиску – глянцева.</p> <p>Витрата – 1 кг/8-10 м<sup>2</sup> площини на один шар (залежно від способу нанесення та кольору). Час висихання кожного шару (товщиною до 50 мкм) – до 24 годин (при +20°C). Призначена для внутрішнього та зовнішнього використання. Продукт повинен зберігатися в щільно закритій тарі, у захищеному місці від прямих сонячних променів та вологи. Емаль має бути стійкою до впливу навколошнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття миючими засобами.</p>
2.	<b>Фарба ПФ-115П жовто-коричнева 2,8 кг або еквівалент</b>	банка	213	<p><b>Колір: жовто- коричневий</b></p> <p>Ступінь блиску – глянцева.</p> <p>Витрата – 1 кг/8-10 м<sup>2</sup> площини на один шар (залежно від способу нанесення та кольору). Час висихання кожного шару (товщиною до 50 мкм) – до 24 годин (при +20°C). Призначена для внутрішнього та зовнішнього використання. Продукт повинен зберігатися в щільно закритій тарі, у захищеному місці від прямих сонячних променів та вологи. Емаль має бути стійкою до впливу навколошнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття муючими засобами.</p>

3.	Фарба ПФ-115П темно-коричнева 2,8 кг або еквівалент	банка	19	<b>Колір: темно-коричнева</b>  Ступінь блиску – глянцева.  Витрата – 1 кг/8-10 м <sup>2</sup> площини на один шар (залежно від способу нанесення та кольору). Час висихання кожного шару (товщиною до 50 мкм) – до 24 годин (при +20°C). Призначена для внутрішнього та зовнішнього використання. Продукт повинен зберігатися в щільно закритій тарі, у захищенному місці від прямих сонячних променів та вологи. Емаль має бути стійкою до впливу навколошнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття муючими засобами.
4.	Фарба ПФ-115П світло-зелена 2,8 кг або еквівалент	банка	66	<b>Колір: світло-зелений</b>  Ступінь блиску – глянцева.  Витрата – 1 кг/8-10 м <sup>2</sup> площини на один шар (залежно від способу нанесення та кольору). Час висихання кожного шару (товщиною до 50 мкм) – до 24 годин (при +20°C). Призначена для внутрішнього та зовнішнього використання. Продукт повинен зберігатися в щільно закритій тарі, у захищенному місці від прямих сонячних променів та вологи. Емаль має бути стійкою до впливу навколошнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття муючими засобами.
5.	Фарба ПФ-115П зелена 2,8 кг або еквівалент	банка	17	<b>Колір: зелений</b>  Ступінь блиску – глянцева.  Витрата – 1 кг/8-10 м <sup>2</sup> площини на один шар (залежно від способу нанесення та кольору). Час висихання кожного шару (товщиною до 50 мкм) – до 24 годин (при +20°C). Призначена для внутрішнього та зовнішнього

				використання. Продукт повинен зберігатися в щільно закритій тарі, у захищенному місці від прямих сонячних променів та вологи. Емаль має бути стійкою до впливу навколошнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття муючими засобами.
6.	<b>Фарба ПФ-115П блакитна 2,8 кг або еквівалент</b>	банка	54	<p><b>Колір : блакитний</b></p> <p>Ступінь блиску – глянцева.</p> <p>Витрата – 1 кг/8-10 м<sup>2</sup> площини на один шар (залежно від способу нанесення та кольору). Час висихання кожного шару (товщиною до 50 мкм) – до 24 годин (при +20°C). Призначена для внутрішнього та зовнішнього використання. Продукт повинен зберігатися в щільно закритій тарі, у захищенному місці від прямих сонячних променів та вологи. Емаль має бути стійкою до впливу навколошнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття муючими засобами.</p>

7.	<b>Фарба ПФ-115П синя 2,8 кг або еквівалент</b>	банка	11	<p><b>Колір : синій</b></p> <p>Ступінь блиску – глянцева.</p> <p>Витрата – 1 кг/8-10 м<sup>2</sup> площини на один шар (залежно від способу нанесення та кольору). Час висихання кожного шару (товщиною до 50 мкм) – до 24 годин (при +20°C). Призначена для внутрішнього та зовнішнього використання. Продукт повинен зберігатися в щільно закритій тарі, у захищенному місці від прямих сонячних променів та вологи. Емаль має бути стійкою до впливу навколошнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття муючими засобами.</p>
8.	<b>Фарба ПФ-115П сіра 2,8 кг або еквівалент</b>	банка	31	<p><b>Колір : сірий</b></p> <p>Ступінь блиску – глянцева.</p> <p>Витрата – 1 кг/8-10 м<sup>2</sup> площини на один шар (залежно від способу нанесення та кольору). Час висихання кожного шару (товщиною до 50 мкм) – до 24 годин (при +20°C). Призначена для внутрішнього та зовнішнього використання. Продукт повинен зберігатися в щільно закритій тарі, у захищенному місці від прямих сонячних променів та вологи. Емаль має бути стійкою до впливу навколошнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття муючими засобами.</p>

9.	<b>Фарба ПФ-115П жовта 0,9 кг або еквівалент</b>	банка	50	<p><b>Колір : жовтий</b></p> <p>Ступінь блиску – глянцева.</p> <p>Витрата – 1 кг/8-10 м<sup>2</sup> площини на один шар (залежно від способу нанесення та кольору). Час висихання кожного шару (товщиною до 50 мкм) – до 24 годин (при +20°C). Призначена для внутрішнього та зовнішнього використання. Продукт повинен зберігатися в щільно закритій тарі, у захищенному місці від прямих сонячних променів та вологи. Емаль має бути стійкою до впливу навколошнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття муючими засобами.</p>
10.	<b>Фарба ПФ-115П чорна 2,8 кг або еквівалент</b>	банка	19	<p><b>Колір: чорний</b></p> <p>Ступінь блиску – глянцева;</p> <p>Витрата – 1 кг/8-10 м<sup>2</sup> площини на один шар (залежно від способу нанесення та кольору). Час висихання кожного шару (товщиною до 50 мкм) – до 24 годин (при +20°C). Призначена для внутрішнього та зовнішнього використання. Продукт повинен зберігатися в щільно закритій тарі, у захищенному місці від прямих сонячних променів та вологи. Емаль має бути стійкою до впливу навколошнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття муючими засобами.</p>

11.	Фарба ПФ-115П червона 0,9 кг або еквівалент	банка	25	<p><b>Колір:</b> червоний</p> <p>Ступінь блиску – глянцева;</p> <p>Витрата – 1 кг/8-10 м<sup>2</sup> площини на один шар (залежно від способу нанесення та кольору). Час висихання кожного шару (товщиною до 50 мкм) – до 24 годин (при +20°C). Призначена для внутрішнього та зовнішнього використання. Продукт повинен зберігатися в щільно закритій тарі, у захищенному місці від прямих сонячних променів та вологи. Емаль має бути стійкою до впливу навколошнього середовища, опадів і УФ випромінювання, що дозволяє застосовувати емаль для фарбування внутрішніх і зовнішніх поверхонь. Фарба має бути придатною для фарбування конструкцій, які постійно піддаються механічним навантаженням, забруднюються та вимагають постійного миття муючими засобами.</p>
12.	Водоемульсія 14 кг	відро	2	<p><b>Колір:</b> білий</p> <p>Бліск: матовий. Види упаковки: пластикове відро 14 кг. Використання для внутрішніх робіт. Матеріал для покраски: бетон, дерево, штукатурка, фіброкераміка. Гарантійний термін зберігання - 24 місяці.</p>
13.	Розчинник	пляшка	120	<p><b>Розчинник деароматизований.</b> Без різкого запаху. Дозволяє отримати лакофарбову продукцію потрібної в'язкості. Види упаковки: пляшка 1 л. Не використовується для матеріалів на водній основі. Гарантійний термін зберігання - 24 місяці.</p>
14.	Лак ПФ-231 0,75 л	банка	80	<p><b>Глянцеве прозоре покриття для підлоги.</b> Призначений для декоративно-захисного фарбування паркетної та дерев'яної підлоги, інших виробів із дерева. Норма витрати на один шар – 70/80 мл/м<sup>2</sup>. Спосіб нанесення: пензлем, валиком або фарборозпилювачем. Термін придатності 24 місяці.</p>

Примітки:

1. Товар постачається окремими партіями протягом загального строку поставки товару за заявками Замовника. Постачання товару відбувається відповідно до заявок спеціальним транспортом постачальника.

Поставка товару здійснюється за адресою Замовника. На кожну партію товару ОБОВЯЗКОВО надаються всі супроводжуючі документи (товарно-транспортна накладна, накладна, декларація виробника, тощо).

2. Строк придатності товарів на день поставки повинен становити не менш 80% відзагального строку зберігання.

3. Фарби постачаються за встановленими нормами відвантаження у тарі та упаковці, яка забезпечує їх збереження під час транспортування та відповідає державним стандартам, технічним умовам, іншій нормативно-технічній документації. Тара та упаковка повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених до використання. Товар повинен бути в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень та забруднення під час доставки.

Маркування Товару, в тому числі і маркування споживчої тари товару, повинне відповідати вимогам чинного законодавства, чинних нормативно-правових актів та нормативних документів у частині маркування продукції. Товар повинен передаватися у заклад в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.

4. Постачання Товару здійснюється спеціально обладнаним транспортом (якщо товар потребує перевезення таким транспортом) Учасника. Вимоги до транспортного засобу:

- забезпечувати збереження Товару під час перевезення;

- мати всі необхідні дозвільні документи, включно з документами на транспорт для перевезення Товарів, які є об'єктами санітарного нагляду;

- відповідати санітарним нормам та правилам, в тому числі щодо сумісності фарби.

5. Кожна партія Товару повинна супроводжуватися належно оформленими, відповідно до вимог нормативно-правових актів України, документами та які відповідають Специфікації, зокрема:

-накладною на Товар, яка повинна містити всі необхідні (передбачені законом) реквізити;

- іншими документами або їх належно засвідченими копіями, що підтверджують їх походження, безпечність та якість.

6. У разі поставки партії Товару без будь-якого товаросупровідного документа, наявність якого є обов'язковою відповідно до вимог чинного законодавства України, та/або наданий Учасником товаросупровідний документ оформленій з порушенням вимог чинного законодавства України (дефект форми), Замовник має право на власний розсуд або відмовитись від Товару та не приймати поставку такої партії Товару, або прийняти такий Товар, при цьому Учасник зобов'язаний надати Замовнику копії належним чином оформленіх товаросупровідних документів у день поставки Товару, а оригінали таких документів – протягом одного робочого дня з дати поставки Товару.

7. Якщо в процесі приймання Товару виявлено невідповідність кількості, та/або якості товару, та/або порушення цілісності тари (у тому числі слідів деформації тари, намокання і/або протікання тари, ознак бою Товару всередині тари і т. п.), і/або маркування товару, Замовник має право на власний розсуд або відмовитись від Товару та не приймати поставку такої партії Товару, в якій виявлено невідповідність, або прийняти Товар в частині, що є відповідним. У разі прийняття Товару частково Учасник зобов'язаний надати Замовнику копії відкоригованіх товаросупровідних документів у відповідності до

кількості прийнятого Товару у день поставки Товару, а оригінали таких документів – протягом двох робочих днів з дати поставки Товару.

8. При виникненні претензій щодо кількості чи якості товару Учасник повинен, не пізніше 24 годин з часу отримання претензій (телефонному, електронному або паперовому вигляді) від Замовника, здійснити поставку Товару відповідної кількості та/або відповідної якості.

**Якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Фактична кількість та асортимент товарів в межах кожної партії повинні відповідати даним, вказаним у документах, що підтверджують якість та безпечність товарів, та супроводжують партію;

2. Кількість, асортимент товарів та їх фасування в межах кожної окремої партії визначається Замовником в залежності від фактичної потреби, та вказується у заявці на поставку;

3. Товар по якості та безпечності для фарби повинен відповідати встановленим державним стандартам, нормативним документам, затвердженим у встановленому законодавством порядку, які діють на момент проведення процедури закупівлі, а саме:

- Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997р. №771/97-ВР (зі змінами);

- Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечностю харчових продуктів (НАССР)»;


- іншим нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини у цій сфері та відповідним вимогам державних стандартів.

4. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника. Оцінка якості продуктів харчування і продовольчої сировини проводиться за зовнішнім виглядом, запахом, смаком, кольором, консистенцією.

**Обґрунтування технічних характеристик.** Термін постачання — не раніше дати укладання Договору про закупівлю по 31.12.2023 р. з урахуванням положень договору про закупівлю.

Обґрунтування здійснення закупівлі, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі зумовлено вимогами Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII з відповідними змінами та доповненнями.

Уповноважена особа



Ірина БЕРЕЗА